



Technická data

(platnost od: 1. 11. 2011)

Karoserie										
Typ karoserie	3 dvéřová, 5 místná	5 dvéřová, 5 místná	3 dvéřová, 5 místná	5 dvéřová, 5 místná	3 dvéřová, 5 místná	5 dvéřová, 5 místná	3 dvéřová, 5 místná	5 dvéřová, 5 místná	3 dvéřová, 5 místná	5 dvéřová, 5 místná
Motor	1,2 DOHC 16V		1,4 CRDi DOHC 16V				1,4 DOHC CVVT 16V			
Typ	zážehový		vznětový				zážehový			
Zvíhový objem motoru (cm ³)	1248						1396			
Druh paliva	95 NAT		diesel				95 NAT			
Počet válců			4							
Kompresní poměr	10,5		17				10,5			
Výkon kW/HP	57 / 78 /6000		55 / 75 /4000		66 / 90 /4000		73 / 100 /5500			
Max. točivý moment [Nm/ot/min]	118 / 4000		220 / 1750-2350		220 / 1750-2750		137 / 4200			
Příprava směsi	vícebodové vstřikování		Common Rail				vícebodové vstřikování			
Objem palivové nádrže (l)			45							
Převodové ústrojí										
Typ převodovky	manuální						automatická	manuální	automatická	
Počet stupňů řazení	5						4	5	4	
Druh pohonu	4x2									
Dynamika										
Maximální rychost (km/h)	165		161		171		180	172	180	172
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	12.9		16.6		13.2		11.6	12.9	11.6	12.9
Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO ₂ [g/km]*										
Cyklus - městský	6.4 / 152		5.5 / 143		5.5 / 144		7.2 / 170	8 / 195	7.2 / 170	8 / 195
Cyklus - mimoměstský	4.5 / 108		3.8 / 100		3.8 / 102		4.7 / 112	5.1 / 127	4.7 / 112	5.1 / 127
Cyklus - kombinovaný	5.2 / 124		4.4 / 116		4.4 / 118		5.6 / 133	6.2 / 144	5.6 / 133	6.2 / 144
Cyklus - městský s ISG							0 / 0			
Cyklus - mimoměstský s ISG							0 / 0			
Cyklus - kombinovaný s ISG							0 / 0			
Hmotnost										
Provozní hmotnost (kg)	1035-1150	1055-1170	1192-1287	1202-1297	1192-1287	1202-1297	1110-1202	1128-1220	1100-1192	1138-1230
Maximální hmotnost (kg)	1515		1635				1565			
Přípustná hmotnost brzděného přívěsu (kg)	850		1100				1000	800	1000	800
Přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450									

Nosnost střechy (kg)	70	
Rozměry		
Celková délka (mm)	3940	
Celková šířka (mm)	1710	
Celková výška (mm)	1490	
Rozvor (mm)	2525	
Rozchod předních kol (mm)	1505/1493	
Rozchod zadních kol (mm)	1503/1491	
Poloměr otáčení (m)	5	
Minimální světlá výška (mm)	150	
Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l)	295/1060	
Podvozek		
Přední náprava	vzpěry Mc Pherson	
Zadní náprava	tuhá torzní	
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové (kotoučové u verze s ESP)	kotoučové s vnitřním chlazením

*Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Návod na měření spotřeby paliva a emisí CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.